

12V24V36V FPL, ДСО (ACDC)



Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	12
Напряжение питающей сети, В	8-26 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	-
Потребляемый ток светильника не более, А	0,9
Рабочий ток светодиодов, А	0,117
Класс защиты от поражения электрическим током	3
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	15
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	1685
	x= 1 - 1422
	2 - 1318
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	3 - 1247
	4 - 1474
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи	Ra >80
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Д-косинусная 120°
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У2
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия с анодированным покрытием
	x= 1 - прозрачный поликарбонат
	2 - призматический акрил
	3 - опаловый акрил
	4 - прозрачный акрил
Крепление	подвесное (рым-гайка)
Габаритные размеры светильника, мм	80x300x60
Масса светильника не более, кг	0,85
Ресурс работы светильника, ч, не менее	100000
Заводская гарантия на светильник	5 лет

ДСО 0x-12-50-Д (12V/24V) 12 Вт, до 1474 Лм, 0,3 м, 0,85 кг

ДСО 0x-24-50-Д (12V/24V) 24 Вт, до 3102 Лм, 0,6 м, 1,3 кг

ДСО 0x-12-50-Д (36V) 12 Вт, до 1474 Лм, 0,3 м, 0,85 кг

ДСО 0x-24-50-Д (36V) 24 Вт, до 3102 Лм, 0,6 м, 1,3 кг

ДСО 05-12-50-Д (12V/24V) 12 Вт, до 1300 Лм, 0,3 м, 0,85 кг

ДСО 05-24-50-Д (12V/24V) 24 Вт, до 2878 Лм, 0,6 м, 1,3 кг

ДСО 05-12-50-Д (36V) 12 Вт, до 1215 Лм, 0,3 м, 0,85 кг

ДСО 05-24-50-Д (36V) 24 Вт, 2878 Лм, 0,6 м, 1,3 кг

FPL 01-12-50 (12V/24V) 12 Вт, 1454 Лм, 0,47 м, 0,9 кг

FPL 01-24-50 (12V/24V) 24 Вт, 3076 Лм, 0,82 м, 1,3 кг

FPL 01-12-50 (36V) 12 Вт, 1454 Лм, 0,47 м, 0,9 кг

FPL 01-24-50 (36V) 24 Вт, 3076 Лм, 0,82 м, 1,3 кг