

## ДСО универсальный IP66



Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	12
Напряжение питающей сети, В	176 - 264 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,05
Рабочий ток светодиодов, А	0,117
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	15
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	1685
	x= 1 - 1422
	2 - 1318
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	3 - 1247
	4 - 1474
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи	Ra >80
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Д-косинусная 120°
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У2
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия с анодированным покрытием
	x= 1 - прозрачный поликарбонат
	2 - призматический акрил
	3 - опаловый акрил
	4 - прозрачный акрил
Материал рассеивателя, 2 мм	
Крепление	подвесное (рым-гайка)
Габаритные размеры светильника, мм	80x300x60
Масса светильника не более, кг	0,85
Ресурс работы светильника, ч, не менее	100000
Заводская гарантия на светильник	5 лет

ДСО 0x-12-50-Д 12 Вт, до 1474 Лм, 0,3 м, 0,85 кг

ДСО 0x-24-50-Д 24 Вт, до 3102 Лм, 0,6 м, 1,3 кг

ДСО 0x-33-50-Д 33 Вт, до 4257 Лм, 0,9 м, 1,9 кг

ДСО 0x-43-50-Д 43 Вт, до 6200 Лм, 1,2 м, 2,1 кг

ДСО 0x-45-50-Д 45 Вт, до 5794 Лм, 1,2 м, 2,1 кг

ДСО 0x-60-50-Д 60 Вт, до 8651 Лм, 1,5 м, 2,7 кг

ДСО 0x-65-50-Д 65 Вт, до 8387 Лм, 1,5 м, 2,7 кг

ДСО 05-12-50-Д 12 Вт, до 1300 Лм, 0,3 м, 0,85 кг

ДСО 05-24-50-Д 24 Вт, до 2656 Лм, 0,6 м, 1,3 кг

ДСО 05-33-50-Д 33 Вт, до 3871 Лм, 0,9 м, 1,9 кг

ДСО 05-43-50-Д 43 Вт, до 5603 Лм, 1,2 м, 2,1 кг

ДСО 05-45-50-Д 45 Вт, до 5276 Лм, 1,2 м, 2,1 кг

ДСО 05-60-50-Д 60 Вт, до 7818 Лм, 1,5 м, 2,7 кг

ДСО 05-65-50-Д 65 Вт, до 7644 Лм, 1,5 м, 2,7 кг