

ССВ офисный, коридорный



Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	23
Напряжение питающей сети, В	176 - 264 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,11
Рабочий ток светодиодов, А	0,143
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	24
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	2880
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	2416
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи	Ra >80
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Д-косинусная
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
Корпус светильника	оцинкованный металл с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	призматический полистирол
Крепление	встраиваемый/накладной
Габаритные размеры светильника, мм	595x595x50
Масса светильника не более, кг	2,5
Ресурс работы светильника, не менее, ч	100000
Заводская гарантия на светильник	5 лет

ССВ-23/2400/Ахх (универсал) 23 Вт, 2416 Лм, 2,5 кг

ССВ-28/3100/Ахх (универсал 4x9) 28 Вт, 3097 Лм, 2,5 кг

ССВ-28/3100/Ахх (универсал) 28 Вт, 3097 Лм, 2,5 кг

ССВ-37/4000/Ахх (универсал) 37 Вт, 4034 Лм, 2,5 кг

ССВ-41/4500/Ахх (универсал) 41 Вт, 4446 Лм, 2,5 кг

ССВ-28/3000/Кхх (универсал) 28 Вт, 2997 Лм, 2,5 кг

ССВ-23/2500/А50 (универсал) 23 Вт, 2585 Лм, 2,5 кг, только 5000К

ССВ-28/3300/А50 (универсал 4x9) 28 Вт, 3314 Лм, 2,5 кг, только 5000К

ССВ-28/3300/А50 (универсал) 28 Вт, 3314 Лм, 2,5 кг, только 5000К


ССВ-37/4300/А50 (универсал) 37 Вт, 4317 Лм, 2,5 кг, только 5000К

ССВ-41/4700/А50 (универсал) 41 Вт, 4757 Лм, 2,5 кг, только 5000К

ССВ-28/3200/К50 (универсал) 28 Вт, 3207 Лм, 2,5 кг, только 5000К

ССВ-37/4200/К50 (П) 37 Вт, 4232 Лм, 2,5 кг, только 5000К

Комплект "Грильято" (универсал), 600x600 мм подвесной, рамка по периметру 10 мм



Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	15
Напряжение питающей сети, В	176 - 264 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,07
Рабочий ток светодиодов, А	0,117
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	18
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	1890
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	1612
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи	Ra >80
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Д-косинусная
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
Корпус светильника	оцинкованный металл с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	призматический полистирол
Крепление	встраиваемый/накладной
Габаритные размеры светильника, мм	595x295x40
Масса светильника не более, кг	2
Ресурс работы светильника, не менее, ч	100000
Заводская гарантия на светильник	5 лет

ССВ-15/1600/Нхх (П) 15 Вт, 1612 Лм, 2 кг

ССВ-37/4000/Ахх (П) 37 Вт, 4034 Лм, 3,5 кг

ССВ-50/6200/Ахх (П) 50 Вт, 6245 Лм, 5,8 кг

ССВ-37/3900/Кхх (П) 37 Вт, 3956 Лм, 2,5 кг

ССВ-28/3100/Ахх (П) IP54 28 Вт, 2997 Лм, 5,4 кг

ССВ-37/4000/Ахх (П) IP54 37 Вт, 4034 Лм, 5,5 кг

ССВ-41/4500/Ахх (П) IP54 41 Вт, 4446 Лм, 5,5 кг