

ДВУ уличный встраиваемый, АЗС



Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	78
Напряжение питающей сети, В	176 - 264 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,38
Рабочий ток светодиодов, А	0,7
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	108
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	12320
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	9553
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи	Ra >80
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Д110-косинусная 110°
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У2
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия с анодированным покрытием
Материал рассеивателя	опаловый акрил
Крепление	Встраиваемый
Габаритные размеры светильника, мм	500x350x200
Масса светильника не более, кг	7,3
Ресурс работы светильника, ч не менее	100000
Заводская гарантия на светильник	5 лет

ДВУ 07-78-50-Д110 78 Вт, 9553 Лм, 8,2 кг

ДВУ 27-78-50-Д110 78 Вт, 9553 Лм, 8,2 кг

ДВУ 07-104-50-Д110 104 Вт, 13142 Лм, 9 кг

ДВУ 27-104-50-Д110 104 Вт, 13142 Лм, 9 кг

ДВУ 07-130-50-Д110 130 Вт, 16170 Лм, 10 кг

ДВУ 27-130-50-Д110 130 Вт, 16170 Лм, 10 кг