

FDBB, ДВО "downlight"



Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	17
Напряжение питающей сети, В	
Частота питающей сети, Гц	
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	
Потребляемый ток светильника не более, А	
Рабочий ток светодиодов, А	
Класс защиты от поражения электрическим током	
Производитель светодиодов	
Количество светодиодов, шт	
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	1870
Цветовая температура, К	3700-4300
Индекс цветопередачи	Ra >80
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Д-косинусная
Температура эксплуатации, °С	
Вид климатического исполнения	
Степень защиты от воздействия окружающей среды	
Корпус светильника	сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	опаловое ПММА х мм
Крепление	накладной
Габаритные размеры светильника, мм	∅
Масса светильника не более, кг	1
Ресурс работы светильника, не менее , ч	100000
Заводская гарантия на светильник	5 лет

FDBB 01-17-50 17 Вт, 2000 Лм, ∅

ДВО 07-18-50-Д 18 Вт, 1763 Лм, ∅150x75

ДВО 05-22-50-Д 22 Вт, 2513 Лм, ∅220x82

ДВО 02-22-50-Д 22 Вт, 2213 Лм, 235x235x100 мм

ДВО 03-22-50-Д 22 Вт, 2545 Лм, ∅200x70

ДВО 05-33-50-Д 33 Вт, 3827 Лм, ∅220x72

ДВО 06-56-50-xxx 56 Вт, до 6398 Лм, ∅230x80