


FPL-Фермер1



Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	27
Напряжение питающей сети, В	176 - 264 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,13
Рабочий ток светодиодов, А	0,117
Класс защиты от поражения электрическим током	2
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	36
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	4120
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	3233
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи	Ra >80
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Д-косинусная 120°
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	поликарбонат
Материал рассеивателя	опаловый поликарбонат 2 мм
Крепление	накладное, подвесное
Габаритные размеры светильника, мм	70x1185x75
Масса светильника не более, кг	1,65
Ресурс работы светильника не менее, ч	100000
Заводская гарантия на светильник	5 лет

FPL-Фермер1 27 Вт, 3233 Лм, 1,2 м, 1,65 кг

FPL-Фермер2 54 Вт, 6043 Лм, 1,2 м, 2 кг

FPL 01-12-50 12 Вт, 1454 Лм, 0,47 м, 0,9 кг

FPL 01-24-50 24 Вт, 3076 Лм, 0,82 м, 1,3 кг

FPL 01-35-50 35 Вт, 4619 Лм, 1,2 м, 1,65 кг

FPL 01-47-50 47 Вт, 6203 Лм, 1,5 м, 2,1 кг

FPL 01-58-50 58 Вт, 7655 Лм, 1,9 м, 2,8 кг

FPL 01-70-50 70 Вт, 9239 Лм, 2,2 м, 3,2 кг

FPL 01-82-50 82 Вт, 10823 Лм, 2,6 м, 3,6 кг