

FLT, FDL, FLL, ДСБ линейный торговый



Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	65
Напряжение питающей сети, В	198 - 264 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,3
Рабочий ток светодиодов, А	0,117
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	84
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	9437
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	8802
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи	Ra >80
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	VW-специальная
Температура эксплуатации, °С	от -10 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 3.1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP 20/54
Корпус светильника	сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	ПММА
Крепление	накладное, подвесное
Габаритные размеры светильника, мм	80x1500x65
Масса светильника не более, кг	3,5
Ресурс работы светильника, не менее ч	100000
Заводская гарантия на светильник	5 лет

FDL 05-65-50-VW 65 Вт, 8802 Лм, 1,5 м, 3,5 кг

FDL xx-43-50 43 Вт, 5962 Лм, 1,2 м, 2,5 кг

FDL xx-45-50 45 Вт, 5803 Лм, 1,2 м, 2,5 кг

FDL xx-60-50 60 Вт, 8912 Лм, 1,5 м, 3,5 кг

FDL xx-65-50 65 Вт, 8347 Лм, 1,5 м, 3,5 кг

FLT 03-43-50 43 Вт, 6209 Лм, 1,2 м, 2,5 кг

FLT 03-60-50 60 Вт, 8664 Лм, 1,5 м, 2,5 кг

FLL 02-40-50 40 Вт, 4733 Лм, 1,5 м, 2,7 кг

ДСБ 01-14-50-Д 14 Вт, 1718 Лм, 0,6 м, 0,7 кг

ДСБ 01-28-50-Д 28 Вт, 3621 Лм, 1,2 м, 1 кг

ДСБ 01-33-50-Д 33 Вт, 4831 Лм, 1,2 м, 1 кг

ДСБ 01-40-50-Д 40 Вт, 5796 Лм, 1,2 м, 1 кг

FRL 04-35-50-Д 35 Вт, 3498 Лм, 3,9 кг