

ДСО универсальный IP66



Маркировка взрывозащиты	1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T80 °C Db X
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	33
Напряжение питающей сети, В	176 - 264 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,15
Рабочий ток светодиодов, А	0,117
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	45
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	4725
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	x= 1 - 4189
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи	Ra >80
Пульсации светового потока не более	0,01
Тип кривой силы света	Д-косинусная 120°
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У2
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия с анодированным покрытием
Материал рассеивателя, 2 мм	x= 1- прозрачный поликарбонат
Крепление	подвесное (рым-гайка)
Габаритные размеры светильника, мм	80x900x60
Масса светильника не более, кг	1,9
Ресурс работы светильника, ч, не менее	100000
Заводская гарантия на светильник	5 лет

Ех-ДСО 01-33-50-Д 33 Вт, до 4257 Лм, 0,9 м, 1,9 кг

Ех-ДСО 01-45-50-Д 45 Вт, до 5794 Лм, 1,2 м, 2,1 кг

Ех-ДСО 01-65-50-Д 65 Вт, до 8387 Лм, 1,5 м, 2,7 кг

FPL универсальный IP66



Маркировка взрывозащиты	1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T80 °C Db X
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	35
Напряжение питающей сети, В	176 - 264 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,15
Рабочий ток светодиодов, А	0,088
Класс защиты от поражения электрическим током	2
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	120
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	5778
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	4619
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи	Ra >80
Пульсации светового потока не более	0,01
Тип кривой силы света	Д-косинусная 120°
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	поликарбонат
Материал рассеивателя	опаловый поликарбонат 2 мм
Крепление	накладное, подвесное
Габаритные размеры светильника, мм	70x1185x75
Масса светильника не более, кг	1,65
Ресурс работы светильника не менее, ч	100000
Заводская гарантия на светильник	5 лет

Ex-FPL 01-35-50 35 Вт, 4619 Лм, 1,2 м, 1,65 кг

Ex-FPL 01-47-50 47 Вт, 6203 Лм, 1,5 м, 2,1 кг

Ex-FPL 01-70-50 70 Вт, 9239 Лм, 2,2 м, 3,2 кг

Ex-FPL 01-82-50 82 Вт, 10823 Лм, 2,6 м, 3,6 кг

ДВУ уличный встраиваемый, АЗС



Ех-ДВУ 41-52-50-Д120

Ех-ДВУ 42-52-50-Д120

Ех-ДВУ 41-78-50-Д120 78 Вт, 9553 Лм, 8,2 кг

Ех-ДВУ 42-78-50-Д120 78 Вт, 9553 Лм, 8,2 кг

Ех-ДВУ 41-104-50-Д120 104 Вт, 13142 Лм, 9 кг

Ех-ДВУ 42-104-50-Д120 104 Вт, 13142 Лм, 9 кг

Ех-ДВУ 41-130-50-Д120 130 Вт, 16170 Лм, 10 кг

Ех-ДВУ 42-130-50-Д120 130 Вт, 16170 Лм, 10 кг